


LÍNEAS DE PRODUCCIÓN PERFILES ABIERTOS



#PerfilesAbiertos
#Guardarraíl



Las **líneas de producción de perfiles abiertos** de FIMI tienen una gama de producción de hasta **1.750 mm de ancho perfilable** para **espesores de 0,25 a 12,0 mm** para los siguientes materiales:

- Acero al carbono laminado en caliente.
- Acero al carbono laminado en frío.
- Acero al carbono decapado.
- Acero al carbono galvanizado.
- Acero inoxidable.
- Acero de alta resistencia.
- Acero prepintado.
- Aluminio.

Las unidades de perfilado pueden ser del tipo **tradicional** o con **ejes y módulos intercambiables (cassette)**. Las unidades de corte pueden gestionarse en modo **start-stop** o sobre **la marcha de forma continua**.

Las líneas pueden estar equipadas con unidades de **pretaladrado y presoldadura** tanto **start-stop**, gestionadas por sistemas de alimentación, como sobre **la marcha**.

Las unidades de descarga y embalaje pueden manejar longitudes **de 500 a 15.000 mm** y la velocidad de producción puede variar de **2 a 50 m/min** según el tipo de producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Rango de anchos
perfilables

1.750
mm

Rango de espesores
de material

0.25 - 12.0
mm

Tipos de perfiles
posibles

C-U-Z
2/3 ondas
perfiles
especiales

Rango de velocidad
de trabajo

0 - 50
m/min

Peso de la bobina
hasta

30
Ton